



高效能中型無刷馬達電動起子

High efficiency brushless motor medium torque electric screwdrivers

低壓直流馬達驅動型（附電源控制器）
Low voltage DC motor driving (with controller)



可訂製ESD防靜電型
ESD type is available for ordering.





IT'S VERY WELL
MADE IN TAIWAN

特點 Feature	
• 極速 2000 rpm 1年保固。 • 使用高效能無碳刷馬達，壽命超耐久。 • 無須更換碳刷，有效降低企業支出成本。 • 無碳粉溢出之設計，適用於無塵室環境。 • 搭配領先群雄的黃金煞車開關系統。 （壽命試驗可達1000萬次以上），以大幅降低維修保養費用。 • 無碳粉溢出，降低空氣污染，響應地球環保。	• The highest speed 2000rpm design and offer one year warranty for free repair service. • Use the high efficiency brushless motor gives unsurpassed durability. • Adopt the carbon brushless motor that it will reduce the business cost effectively. • Brushless motor design that is available in the clean room operation. • Adopt excellent gold plating switch that it can raise the contact spot life up to 10 million times and reduce the maintenance cost. • No any carbon particle flow out not only responses to the earth environment protection but also reduces air pollution.


機種名 Model No.	輸出扭力範圍 Torque range		適用電源控制器 Available controller	無載轉速(±10%) No Load Speed (rpm)	適用螺絲 Available screw	
	kgf-cm	lbf-in			機械牙徑 Machine screw ϕ	自攻牙徑 Tapping screw ϕ
BS-2000	0.3~2.0	0.26~1.7	APM-302B AM-30	700~1000	1.0~2.2mm/0.04~0.09in	1.0~2.0mm/0.04~0.08in
BS-3000	0.5~5.0	0.43~4.3	APM-302B AM-30	700~1000	1.0~2.6mm/0.04~0.10in	1.0~2.3mm/0.04~0.09in
BS-4000 BS-4000F	1.5~12.0	1.30~10.4	APM-302B AM-30	700~1000/1400~2000	1.4~3.0mm/0.06~0.12in	1.4~2.6mm/0.06~0.10in
BS-6000	2.0~16.0	1.7~13.9	APM-302B AM-30	700~1000	2.2~4.2mm/0.09~0.17in	2.0~3.2mm/0.08~0.13in
BS-6500	4.0~20.0	3.5~17.4	APM-302B AM-30	700~1000	2.6~4.0mm/0.10~0.16in	2.3~3.5mm/0.09~0.14in
BS-6800	5.0~25.0	4.3~21.7	APM-302B AM-30	500~750	3.0~5.0mm/0.12~0.20in	2.6~4.0mm/0.10~0.16in

外觀 Outline	機種名 Model No.	工作電壓(AC) Operating vol.	輸出電壓(DC) Output vol.	體積(mm) Dimension	重量(g) Weight	可操作起子數 Drivable	安規認可 Approval by
	APM-302B 軟式啟動 (Soft start)	100-240V	20-30V 可調式 (Adjustable)	172X84X46	380	1 screwdriver	CB,CE, UL(CUL), ROHS,REACH KC,FCC,UKCA
	AM-30	100-240V	20-30V 可調式 (Adjustable)	172X84X61	450	1 screwdriver	CB,CE, UL(CUL), ROHS,REACH

電動起子週邊設備 (選購品) Attachment of electric screwdriver (Optional)

外觀 Outline	名稱 Description	規格 Specification																			
	彎90° 轉接頭 Right angle head	4A9125																			
	AT-1050 可調式螺絲整列機 Adjustable screw feeder	適用M2.0~M5.0mm螺絲 Available screw M1.0-M5.0mm																			
	多功能螺絲專利整理盒 Patented multifunction screw kit box	適用M1.0~M2.4mm螺絲 Available screw M1.0-M2.4mm																			
	彈吊車 Balancer 本產品可適用於無塵室，並通過SGS-10等級測試。 This product can be used in the clean room. It has passed SGS Clean room Class-10 test.	<table><tr><th>型號 Model</th><th colspan="2">載重 Load</th><th rowspan="2">伸縮長 Extend</th></tr><tr><th></th><th>kgs</th><th>lbs</th></tr><tr><td>SB-1.2</td><td>0.5-1.2</td><td>1.1-2.6</td><td>1.6 m</td></tr><tr><td>SB-2.0</td><td>1.0-2.0</td><td>2.2-4.4</td><td>1.6 m</td></tr><tr><td>SB-3.0</td><td>2.0-3.0</td><td>4.4-6.6</td><td>1.6 m</td></tr></table>	型號 Model	載重 Load		伸縮長 Extend		kgs	lbs	SB-1.2	0.5-1.2	1.1-2.6	1.6 m	SB-2.0	1.0-2.0	2.2-4.4	1.6 m	SB-3.0	2.0-3.0	4.4-6.6	1.6 m
型號 Model	載重 Load		伸縮長 Extend																		
	kgs	lbs																			
SB-1.2	0.5-1.2	1.1-2.6	1.6 m																		
SB-2.0	1.0-2.0	2.2-4.4	1.6 m																		
SB-3.0	2.0-3.0	4.4-6.6	1.6 m																		
	磁環 MAG-O-NETS	<table><tr><th>編號 Parts NO.</th><th>內徑 ID</th><th>外徑 OD</th><th>厚度 Thick</th></tr><tr><td>AM 1/4</td><td>7 mm</td><td>17.5 mm</td><td>10 mm</td></tr><tr><td>AM 5</td><td>5 mm</td><td>17.5 mm</td><td>10 mm</td></tr><tr><td>AM 4</td><td>4 mm</td><td>17.5 mm</td><td>10 mm</td></tr></table>	編號 Parts NO.	內徑 ID	外徑 OD	厚度 Thick	AM 1/4	7 mm	17.5 mm	10 mm	AM 5	5 mm	17.5 mm	10 mm	AM 4	4 mm	17.5 mm	10 mm			
編號 Parts NO.	內徑 ID	外徑 OD	厚度 Thick																		
AM 1/4	7 mm	17.5 mm	10 mm																		
AM 5	5 mm	17.5 mm	10 mm																		
AM 4	4 mm	17.5 mm	10 mm																		


輸出扭力曲線表 Torque Curve



輸出扭力 Output torque (KgF-cm)

扭力刻度 Indicated mark

槓桿式 Lever start type



Unit : mm

工作電壓 Power Source	20-30VDC
扭力精度 Torque Accuracy	極精準 High precision
扭力調整 Torque Setting	無段式 Stepless
重量 Weight	412g/0.91 lb
長度 Length	227mm/8.9in
握持直徑 Grip diameter	33mm/1.3in
適用起子頭(選購品)	5Ø，6.35(1/4")六角對邊 hex shank
Available bit size (optional)	